

# ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

# ENTES®

## FİYAT LİSTESİ

31 ARALIK 2008

### ÜÇ FAZLI GÜÇ KONDANSATÖRLERİ (400V AC)

C10	GÜÇ (kVAr)	BOYUTLAR DxH (mm.)	1 KOLİDEKİ ADET	KOLİ AĞIRLIĞI (Kg.)	FİYAT (EURO)
ENT.C10-400-1,5	1,5	55x165	21	9	17,20
ENT.C10-400-2,5	2,5	55x165	21	9	18,20
ENT.C10-400-5	5	65x200	14	9	25,70
ENT.C10-400-7,5	7,5	75x255	12	9	33,30
ENT.C10-400-10	10	75x255	12	9	38,50

C50	GÜÇ (kVAr)	BOYUTLAR DxH (mm.)	1 KOLİDEKİ ADET	KOLİ AĞIRLIĞI (Kg.)	FİYAT (EURO)
ENT.C50-400-10	10	75x200	6	10	47,20
ENT.C50-400-12,5	12,5	75x200	6	10	51,50
ENT.C50-400-15	15	85x200	6	10	60,00
ENT.C50-400-20	20	90x240	6	10	69,70
ENT.C50-400-25	25	100x240	6	10	82,50
ENT.C50-400-30	30	116x240	4	10	95,40



Farklı İşletme Gerilimleri İçin  
Liste Fiyatları Geçerlidir

### TEK FAZLI (MONOFAZE) GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

CF	GÜÇ (kVAr)		BOYUTLAR DxH (mm.)	1 KOLİDEKİ ADET	KOLİ AĞIRLIĞI (Kg.)	FİYAT (EURO)
	400V AC	230V AC				
ENT.CF-400-1,67	1,67	0,55	50x122	25	9	8,40
ENT.CF-400-2,5	2,5	0,83	55x132	25	9	10,80
ENT.CF-400-4,17	4,17	1,38	60x137	25	9	13,20

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BİRLİKTE KULLANILABİLECEĞİ KONDANSATÖR GERİLİMLERİ	FİYAT
DU-3*	Deşarj Ünitesi	400 - 415 - 450V AC	43,00 YTL

\*50 kVAr'a kadar olan A.G. Güç Kondansatörleri için

TEKNİK ÖZELLİKLER	C10	C50	CF
Beklenen İstatistiksel Ömür	80.000 saat	130.000 saat	30.000 saat
Kapasite Toleransı	-%5+%10	-%5+%10	-%5+%10
Dielektrik Kayıplar	≤0,3 W/kVar	≤0,2 W/kVar	≤0,4 W/kVar
Test Voltajı (Terminal-Terminal)	2,15 x Un, AC 2 sn	2,15 x Un, AC 2 sn	2,15 x Un, AC 2 sn
Test Voltajı (Terminal-Gövde)	3 KV, AC 10 sn (Un≤660 V)	3 KV, AC 10 sn (Un≤660 V)	3 KV, AC 10 sn
Çalışma Sıcaklığı	-25+55°C	-25+55°C	-25+55°C
İzin Verilen En Fazla Gerilim	1,1xUn	1,1xUn	1,1xUn
İzin Verilen En Fazla Akım	2 x In	4 x In	2 x In
Deşarj Dirençleri	Dahili, 3 dk sonra 75 V	Harici, 1 dk sonra 50 V	—

Otomatik kompanzasyonda kademe alma süresinin 1 dk.'nın altında olduğu durumlarda, deşarj bobini kullanılmalıdır.

#### İşletme Gerilimi

C10	230V AC
	400V AC
	415V AC
	450V AC
C50	400V AC
	415V AC
	450V AC
	500V AC
CF	550V AC
	690V AC
	800V AC
	230V AC
	400V AC
CF	415V AC
	450V AC
	500V AC
	550V AC

#### Deşarj Ünitesi



DU-3



FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR  
Tüm ürünlerimiz hatalı kullanım dışında kalan  
üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile garanti kapsamındadır.